

Hvordan aktivere pakker og enkelttitler

Innholdsfortegnelse

1	Fullpakker	1
2	Partpakker	2
2.1	Manuell aktivering.....	2
2.2	Maskinell aktivering	2
3	Custom-pakker	5
3.1	Jeg har fått en fil fra leverandøren med beholdning og aktive titler. Hva gjør jeg?	6
4	Hvordan aktivere enkelttitler	6
5	Legge til nye titler i kunnskapsbasen (tidsskrift som ikke finnes)	6
	Manuell registrering av nye titler	7
5.1	Maskinell registrering av nye titler via DataLoader	7
6	Koble et tidsskrift til en pakke	8
6.1	Manuell kobling	8
6.2	Maskinell kobling.....	10

Når vi snakker om pakker så er det tre ulike typer (nivåer):

- Fullpakker – Institusjonen har alle titler i pakken og alle har samme beholdning. Antall titler og beholdning i pakken er lik for alle institusjoner
- Partpakker – Institusjonene har forskjellig utvalg av titler i pakken, men alle har samme beholdning på hvert enkelt tidsskrift
- Custom-pakker – Utvalget av titler og beholdning varierer fra institusjon til institusjon (institusjonene kan ha et utvalg av titler og varierende beholdning sammenlignet med andre institusjoner)

I tillegg er det mulig å aktivere enkelttitler på tittelnivå.

1 Fullpakker

Fullpakker aktiveres ved å søke opp pakken (target), og klikke på aktiveringshaken slik at denne blir gul. Pakken er da aktivert. I tillegg må også den aktuelle tjenesten (service) dere har tilgang til aktiveres. Klikk på ikonet S og du får opp tilgjengelige tjenester fra leverandøren. Aktuell tjeneste hakes av. Vanligvis vil dette være getFullTxt

#	Target	Threshold	Modified	Active
1	EBSCOHOST (172)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_ALUMNI_EDITION	S P	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_COMPLETE	S P	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_ELITE	S P	2012/11/25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_PREMIER	S P	2012/11/25	<input checked="" type="checkbox"/>

Se veiledning for *Hvordan søke frem en pakke/tidsskrift*.

2 Partpakker

Part-pakker kan aktiveres manuelt eller maskinelt.

2.1 Manuell aktivering

Manuell aktivering er hensiktsmessig hvis det kun er et lite antall titler som skal aktiveres. Hvis det er mange titler vil maskinell oppdatering være mer effektivt. Ved manuell aktivering søkes den aktuelle pakken opp.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_RESEARCH_DEVELOPMENT	S P	2012/11/25	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	EBSCOHOST_ADVANCED_PLACEMENT_SOURCE	S P	2010/02/04	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	EBSCOHOST_AFRICAN_AMERICAN_HISTORICAL_SERIALS	S P	2013/08/01	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	EBSCOHOST_ALT_HEALTHWATCH	S P	2010/02/04	<input checked="" type="checkbox"/>

Ved å klikke på P-knappen for portfolios får man opp en oversikt over alle titlene som inngår i pakken. Disse aktiveres ved å klikke på aktiveringshaken slik at denne blir gul. Tidsskriftet er da aktivert.

List of Portfolios for EBSCOHOST_ACADEMIC_SEARCH_ELITE

Show 20 portfolios per page

Find portfolio by Title Showing page 1 of 939 Jump to page

Available: 18765 portfolios Database: sfxst41 [Back to Target](#) [Back to List of Services](#)

#	Service	Object	Title	Threshold	Mod.	Act.	Actions
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0001-8449 Adolescence	\$obj->parsedDate(">=",1990,...	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0001-9933 African Arts	\$obj->parsedDate(">=",1997,...	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0002-8738 American Heritage	\$obj->parsedDate(">=",1990,...	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0002-9564 American Journal of Psychotherapy	\$obj->parsedDate(">=",1985,...	2013/08/26	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0002-9769 American libraries	\$obj->parsedDate(">=",1985,...	2010/02/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0003-0937 The American Scholar	\$obj->parsedDate(">=",1985,...	2010/02/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> V	getFullTxt	0003-3286 Anglican theological review	\$obj->parsedDate(">=",1990,...	2010/02/04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2.2 Maskinell aktivering

I den maskinelle aktiveringen kan du aktivere titler basert på en liste over ISSN-numre.

Man starter den maskinelle aktiveringen ved å velge Dataloader fra menyen under Data Management og KBtools:

Data Management

KBManager

- Sources
- Targets
- Objects
- Linking Parameters
- Institutes

KBTools

- DataLoader
- Export Tool
- Collection Tool

Du får da et skjermbilde hvor du må sette noen innstillinger for aktiveringen.

Welcome to DataLoader

Portfolios Update Objects Add/Remove Objects

Specify input file/target service

Select Target + Service:

Specify input file name: **Browse...**

Specify content of the input file

Select the type of each column in your input file:

Column 1 (Primary Key) <input type="text"/>	Column 2 <input type="text"/>	Column 3 <input type="text"/>
Column 4 <input type="text"/>	Column 5 <input type="text"/>	Column 6 <input type="text"/>
Column 7 <input type="text"/>	Column 8 <input type="text"/>	Column 9 <input type="text"/>

Specify load type

Load Type

- Add Portfolios
- Update Portfolios
- Remove Portfolios
- Activate targets(s) / target_service(s)
- Report Mode - Do Not Update the Database

Submit

Du må velge hvilken pakke/target og tjenester/service aktiveringen skal gjelde for. Dette gjøres via nedtrekksmenyen i feltet «Select target + service»:

Specify input file/target service

Select Target + Service:

Specify input file name:

Specify content of the input file

Select the type of each column in your input file:

Column 1 (Primary Key)

Column 2

Column 3

Column 4

Column 5

Column 6

Column 7

Column 8

Column 9

Load Type

- Add Portfolios
- Update Portfolios
- Remove Portfolios
- Activate targets(s) / target_service(s)
- Report Mode - Do Not Update the Database

Submit

(getFullTxT er den vanligste og mest hensiktsmessige tjenesten og er å foretrekke fremfor andre tjenester, hvis tilgjengelig)

I feltet Specify input file name» angir du filen (Deretter må du angi en fil) som inneholder de aktuelle ISSN-numrene som skal aktiveres og laster opp denne. Ved å klikke på Browse får du opp et utforsker-vindu som lar deg navigere til filen.

Filen må være lagret som en tab-separert-fil. Det enkleste er å håndtere filen i Excel (eller tilsvarende) og lagre denne som en Text (tab-separert/tab-delimited)-fil.

I neste del av skjermen må du angi hvordan filen er bygd opp (input-filen skal være tab-separert). Den første kolonnen må være ISSN-nummer, mens en annen kolonne må være Activation_status. Innholdet i denne kolonnen skal være ACTIVE (INACTIVE hvis du skal avslutte titler i en pakke). De andre kolonnene er ikke nødvendige. Hvis man ikke har ISSN-nummer kan man prøve å matche på tittel. Dette må da legges i en tredje kolonne.

Specify content of the input file

Select the type of each column in your input file:

Column 1 (Primary Key) Column 2

ISSN ACTIVATION_STATUS

Eksempel på fil:

0001-0001	ACTIVE	Tidsskrift A
0002-0002	ACTIVE	Tidsskrift B
0003-0003	INACTIVE	Tidsskrift C

Det siste du må angi er hvilken operasjon du ønsker å utføre. Det er 5 muligheter:

Specify load type

Load Type


- Add Portfolios
- Update Portfolios
- Remove Portfolios
- Activate targets(s) / target_service(s)
- Report Mode - Do Not Update the Database

- Add portfolios – Legg til tidsskrift til pakken
- Update portfolios – Oppdater status på aktivering av tidsskrifter
- Remove portfolios – Fjern tidsskrift fra pakken
- Activate target(s) / target service(s) – Legg til og aktiver pakken og tjenesten for det aktuelle tidsskriftet
- Report mode – Do not update the database – Velg en av de 4 ovenstående, men gi kun rapport uten oppdatering av databasen

NB: en av de tre første kategoriene må velges.

Du starter operasjonen ved å klikke på «Submit».

Du vil se at SFX jobber:



og du vil få en oversikt over rapportfiler:

DataLoader Successful

Mode:

Input file:

Summary:

An analysis of the data file can be found in: eksempel_dataloader_partpakker.txt.ok.err
A 'cleaned' copy of the data file can be found in: eksempel_dataloader_partpakker.txt.ok
A log of the dataloader run can be found in: dataloader.log
If you want to activate added/updated target(s) target_service(s)

Portfolios

eksempel_dataloader_partpakker.txt

Added 41 portfolios, updated 0 portfolios for:

[Download](#)

[Download](#)

[Download](#)

[Activation](#)

3 Custom-pakker

Custom-pakker følger samme prosedyre som part-pakkene, men det kreves litt mer informasjon i importfilen. Dette fordi man må angi lokal beholdning i tillegg til hvilke tidsskrifter man har tilgang til.

Formatet for å angi beholdning er:

Fra et starttidspunkt til dagens dato

`$obj->parsedDate(">=", [STARTÅR], [STARTVOLUM], [STARTNUMMER])`

Eksempel: `$obj->parsedDate(">=", 1999, undef, undef)`

Dette eksempelet sier at institusjonen har alle numre fra og med 1999 til dagens dato.

Fra et starttidspunkt til et sluttidspunkt

`$obj->parsedDate(">=", [STARTÅR], [STARTVOLUM], [STARTNUMMER])`

`&&$obj-<parsedDate(">=", [SLUTTÅR], [SLUTTNUMMER], [SLUTTNUMMER])`

Eksempel: `$obj->parsedDate(">=", 2007, 4, 8) && $obj-<parsedDate(">=", 2010, 7, 12)`

Dette eksempelet sier at institusjonen har tidsskriftet fra volum 4, nummer 8 2007 til volum 7, nummer 12 i 2010.

Hvis man ikke har volum eller nummer-informasjon settes feltet til «undef»

Eksempel: `$obj->parsedDate(">=", 2007, undef, undef) && $obj-<parsedDate(">=", 2010, undef, undef)`

Dette eksemplet sier at institusjonen har alle numre fra og med 2007 til og med 2010.

Import-filen din skal se slik ut:

0001-0001	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=", 2007, undef, undef) && \$obj-<parsedDate(">=", 2010, undef, undef)</code>	Tidsskrift A
0002-0002	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=", 1997, 4, 8) && \$obj-<parsedDate(">=", 2010, 7, 12)</code>	Tidsskrift B
0003-0003	INACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=", 1999, undef, undef)</code>	Tidsskrift C

I dataloaderen angir du hvilken kolonne beholdningsinformasjonen ligger i (i tillegg til ISSN og aktiveringsstatus).

3.1 Jeg har fått en fil fra leverandøren med beholdning og aktive titler. Hva gjør jeg?

I en gitt situasjon har man kjøpt en pakke fra en leverandør og man har mottatt en fil med informasjon om hvilke titler man har i pakken og hvilken beholdning de enkelte tidsskriftene har. Denne filen må behandles før man kan importere beholdningen til SFX.

Fremgangsmåten for dette er beskrevet i veiledingen: *Dataloader – hvordan lage import-filer*.

Når filen er lagret følger man instruksjonene under custom-/part-pakker i dette dokumentet.

4 Hvordan aktivere enkelttitler

Det er mulig å aktivere enkelttitler fra en leverandør. Dette gjøres ved å:

- søke opp pakken tidsskriftet tilhører, finne tidsskriftet og klikke på aktivering.
- Søke opp tidsskriftet, klikke på p for portfolios (hvilke pakker tidsskriftet tilhører) og deretter aktivere tidsskriftet i valgt pakke

Se manuell aktivering under part-pakker, kapittel 2.1.

For mer informasjon om hvordan søke opp en pakke, se veiledningen *Hvordan søke frem en pakke/tidsskrift*

5 Legge til nye titler i kunnskapsbasen (tidsskrift som ikke finnes)

Hvis tidsskriftet ikke finnes i kunnskapsbasen må det legges til.

Dette kan gjøres manuelt tidsskrift for tidsskrift ved å velge Objects under KBmanager og deretter klikke på «Add object», eller gjøres maskinelt ved hjelp av dataloader og muligheten «Add/remove objects». De opplysningene du trenger da er:

Object-type → JOURNAL

Title-type → MAIN

Title-value → Tittel på tidsskriftet

Language → Språket til tidsskriftet

I tillegg ISSN/E-ISSN hvis dette er tilgjengelig.

Manuell registrering av nye titler

Du legger til et tidsskrift manuelt ved å velge Objects under KBmanager og deretter klikke på Add object». Du får da denne skjermen:

[Search Objects](#) > Add object

General

Language: English | Peer Reviewed: | OBJECT_TYPE: JOURNAL

Titles

MAIN: | Non-Filing Character: | [Add Title](#)

Translations

[Add Translation](#)

Identifiers

[Add Identifier](#)

Imprint

Relations

Additional data

[Cancel](#) [Save](#)

Du angir språket til tidsskriftet og legger til en tittel. Eventuelt ISSN legges til ved å klikke på Add-identifiser.

For å lagre registreringen velges «Save».

5.1 Maskinell registrering av nye titler via DataLoader

Welcome to DataLoader

Portfolios | Update Objects | **Add/Remove Objects**

Specify input file/target service

Specify input file name: [Browse...](#)

Specify content of the input file

Select the type of each column in your input file:

Column 1 (Primary Key)	Column 2	Column 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column 4	Column 5	Column 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column 7	Column 8	Column 9
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column 10	Column 11	Column 12
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Specify load type

Load Type: Add Objects Remove Objects Report Mode - Do Not Update the Database

[Submit](#)

Du trenger da en importfil som inneholder opplysningene over. Object-type og title-type er konstanter som skal være henholdsvis JOURNAL og MAIN. En eksempelfil kan se slik ut:

JOURNAL	MAIN	Tidsskrift for medisin	Språkkoder	0004-0004
JOURNAL	MAIN	Tidsskrift for naturvitenskap		0005-0005

Språkkodene finnes her: http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html

Du kan velge mellom å legge til (Add) eller fjerne (Remove) tidsskrifter fra kunnskapsbasen. Du kan også velge en av de foregående kombinert med Report-mode. Da vil det ikke gjøres noen faktiske endringer, men du vil se hva resultatet ville blitt.

6 Koble et tidsskrift til en pakke

Hvis du har en tittel som ikke er registrert i den pakken du har tilgang til, eller du har lagt inn nye titler i kunnskapsbasen så må du koble tidsskriftene til den aktuelle pakken.

Dette kan gjøres manuelt eller maskinelt via DataLoader.

6.1 Manuell kobling

Søk opp den aktuelle pakken. Hvis det er snakk om enkeltstående titler legges disse inn i den mest hensiktsmessige av MISCELLANEOUS-pakkene. De mest aktuelle Miscellaneous-pakkene i Kunnskapsbasen vil for oss være: MISCELLANEOUS_EJOURNALS og MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS.

Klikk på P for portfolios (tidsskriftene tilhørende pakken).

Klikk på Add New Portfolio

List of Portfolios for MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS

Add New Portfolio

Du får da opp en skjerm:

SFXAdmin » bibsysl » Add Portfolio - Mozilla Firefox

95.172.89.218/bibsysl/sfxadmin/portfolio.cgi?sid=ce64763af6ca91e0c738a9d9715ddb0c&action=add&key=TAR

Add Object Portfolio

Target Service: MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS-getFullTt (Parser=Bulk:BULK) ▾

Object: [Select Object](#)

Description:

Threshold: [Compose](#) [Clear](#)

Parser:

Parse Param:

Use proxy:

Authentication note:

General note:

Internal description:

Activation status: Active Inactive

Linking Level: ARTICLE ▾

[Send to Ex Libris](#)

[Submit](#)

Klikk på Select object for å finne det aktuelle tidsskriftet. Du får da opp en søkeskjerm:

Search objects

Title ▾ begins ▾ and ▾

ISSN ▾ [Remove](#)

ISBN ▾ [Remove](#) [Add Condition](#)

[Clear Search](#) [Search](#)

Velg det aktuelle tidsskriftet fra trefflisten g klikk på Select object:

Search objects

Show Search Box

Show 20 Results of 1 objects Page 1 of 1 Pages Jump to page Go

#	ID	TITLE	Author	Type	Local OP
1	1356-7500	Child & family social work		JOURNAL	

Select Object

Page 1 of 1 Pages

Du kommer da tilbake til skjermen for registrering av et tidsskrift i en pakke.

Hvis det er titler i en custom-pakke eller enkelttitler (i f.eks. MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS) må du legge på beholdning i feltet for Threshold (se kapittel 3 for format).

Hvis det er enkelttittel som ikke er en del av en full-, custom- eller partpakke må det legges inn en verdi i feltet PARSE-PARAM. Syntaksen på dette feltet er jkey=[LENKE TIL TIDSSKRIFTET].

Eksempel: jkey=http://norgesuniversitetet.no/tidsskrift_for_medisin.html

Hvis tittelen er del av en pakke som har maske, legges bare variabelen inn i dette feltet

Eksempel: jkey=DLW

6.2 Maskinell kobling

Dette gjøres ved hjelp av DataLoader og valget portfolios. Følg oppskriften under aktivering av part-pakker og velg «Add portfolios».

Hvis du la til nye tidsskrifter til kunnskapsbasen kan du bruke den samme filen for å koble tidsskriftene til en pakke. Du fjerner da kolonner fra filen slik at du sitter igjen med ISSN og legger på activation-status. Hvis det er titler i en custom-pakke eller enkelttitler (i f.eks. MISCELLANEOUS_FREE_EJOURNALS) må du legge på en kolonne for beholdning også.

Hvis det er enkelttitler som ikke er en del av en full-, custom- eller partpakke så legges disse inn i en av de mest hensiktsmessige MISCELLANEOUS-pakkene. Det må da legges inn en verdi i feltet PARSE-PARAM. Syntaksen på dette feltet er jkey=[LENKE TIL TIDSSKRIFTET].

Eksempel: jkey=http://norgesuniversitetet.no/tidsskrift_for_medisin.html